

Unità interne canalizzabili - Alta pressione statica

VITOClima 333-S



Caratteristiche generali

- Adatto per canali con lunghe distanze grazie ad una pressione statica che può raggiungere i 200 Pa
- Fornita con controllo a filo standard
- Facile montaggio
- Facile manutenzione
- Fornita con pompa di scarico fino a 16 kW
- Fornita con filtro in aspirazione

Modello DVHP		3022M1	3028M1	3036M1	3045M1	3056M1	3071M1
Alimentazione	V/Hz/Fasi	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Sistema di controllo		VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46
Raffreddamento (a)							
Capacità nominale	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Potenza assorbita nominale	kW	0,055	0,055	0,065	0,085	0,09	0,1
Riscaldamento (b)							
Capacità nominale	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,055	0,055	0,065	0,085	0,09	0,1
Ventilatore							
Portata d'aria	m ³ /h	550/480/400	550/480/400	600/500/420	850/700/600	1000/800/600	43/50/900/700
Pressione statica esterna	Pa	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150	70/0 ~ 200	70/0 ~ 200
Pressione sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36/34/32	40/37/34	44/40/37	45/41/38
Dati tecnici							
Peso netto unità	kg	32	32	32	34	43	43
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	700x700x300	700x700x300	700x700x300	700x700x300	1000x700x300	1000x700x300
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,9	9,52/15,9

Modello DVHP		3090M1	3112M1	3140M1	3160M1	3224M1	3280M1
Alimentazione	V/Hz/Fasi	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Sistema di controllo		VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46
Raffreddamento (a)							
Capacità nominale	kW	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,14	0,16	0,22	0,23	0,8	0,9
Riscaldamento (b)							
Capacità nominale	kW	10,0	12,5	16,0	17,0	25,0	31,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,14	0,16	0,22	0,23	0,8	0,9
Ventilatore							
Portata d'aria	m ³ /h	1800/1450/1100	2000/1600/1400	2350/1900/1650	2500/2000/1750	4000/3600/3200	4000/4000/3600
Pressione statica esterna	Pa	70/0 ~ 200	90/0~200	90/0~200	90/0~200	150/50~200	150/50~200
Pressione sonora	dB(A)	46/44/40	40/38/36	42/39/37	44/41/38	54/52/49	55/52/50
Dati tecnici							
Peso netto unità	kg	57	57	58	58	82	105
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1483x791x385	1686x870x450
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/19,05	9,52/19,05	9,52/22,2